

# ナットタップ・その他

## Nut Taps & Others



NT	NT-1
R-Y	NT-1
MS+RS/MS-RS	NT-2
MS-TF	NT-2
MS-TR	NT-2
HT	NT-3
T	NT-3
N-SP	NT-3

## ナットタップ

メートルねじ用

# NT



主にねじ立て盤でナットを加工するのに使用するストレート形ナットタップです。

◎=流通品 ○=準流通品 △=特定流通品 (受注生産品)  
注3: 形状タイプは技術資料-83をご覧ください。

## R-Y用下穴径チェックピン

メートルねじ用

# R-Y用下穴径チェックピン



ロールタップR-Yの下穴径管理用チェックピンです。

◎=流通品 ○=準流通品 △=特定流通品 (受注生産品)  
注3: 形状タイプは技術資料-84をご覧ください。

単位: mm

寸法	等級	ℓ <sub>c</sub>	在庫	商品コード	L	ℓ	ℓ <sub>n</sub>	D <sub>s</sub>	溝数	先端形状	注3形状
M 2.3 X 0.4	II b	28P	△	NH22.3E	80	14	-	1.7	3	凸	n
M 2.5 X 0.45	II b	24P	△	NH22.5F	85	15	-	2	3	凸	n
M 2.6 X 0.45	II b	24P	△	NH22.6F	85	15	-	2	3	凸	n
M 3 X 0.5	II b	30P	◎	NH23.0G	90	20	-	2.1	3	凸	n
M 4 X 0.7	II b	27P	◎	NH24.0I	100	25	-	2.8	3	凸	n
M 5 X 0.8	II b	29P	◎	NH25.0K	110	30	-	3.6	3	凸	n
M 6 X 1	II b	26P	◎	NH26.0M	120	35	-	4.5	3	凸	n
M 6 X 0.75	II	31P	△	NH26.0J	115	30	-	4.5	3	凸	n
M 8 X 1.25	II b	24P	◎	NH28.0N	140	40	-	6.2	3	-	n
M 8 X 1	II	30P	△	NH28.0M	130	40	-	6.2	3	-	n
M 8 X 0.75	II	31P	△	NH28.0J	120	30	-	6.2	3	-	n
M 10 X 1.5	II b	25P	○	NH2010O	160	50	-	7.8	3	-	n
M 10 X 1.25	II	27P	△	NH2010N	150	45	-	7.8	3	-	n
M 10 X 1	II	30P	△	NH2010M	140	40	-	7.8	3	-	n
M 12 X 1.75	II b	26P	○	NH2012P	170	60	-	9	3	-	n
M 12 X 1.5	II	27P	△	NH2012O	160	55	-	9	3	-	n
M 12 X 1.25	II	27P	△	NH2012N	160	45	-	9	3	-	n
M 12 X 1	II	30P	△	NH2012M	150	40	-	9	3	-	n
M 14 X 2	II b	25P	△	NH2014Q	190	65	-	11	3	-	n
M 14 X 1.5	II	27P	△	NH2014O	170	55	-	11	3	-	n
M 16 X 2	II b	27P	○	NH2016Q	200	70	-	13	3	-	n
M 16 X 1.5	II	27P	△	NH2016O	180	55	-	13	3	-	n
M 18 X 2.5	II b	24P	△	NH2018R	220	80	-	14	3	-	n
M 18 X 1.5	II	27P	△	NH2018O	190	55	-	14	3	-	n
M 20 X 2.5	II b	26P	△	NH2020R	230	85	-	16	3	-	n
M 20 X 1.5	II	30P	△	NH2020O	200	60	-	16	3	-	n
M 22 X 2.5	II b	27P	△	NH2022R	250	90	-	18	3	-	n
M 24 X 3	II b	25P	△	NH2024S	260	100	-	19	3	-	n
M 24 X 1.5	II	30P	△	NH2024O	220	60	-	19	3	-	n
M 26 X 1.5	II	30P	△	NH2026O	230	60	-	21	3	-	n
M 27 X 3	II b	28P	△	NH2027S	280	110	-	22	4	-	n
M 30 X 3.5	II b	26P	△	NH2030T	300	120	-	24	4	-	n
M 30 X 1.5	II	30P	△	NH2030O	240	60	-	24	4	-	n

※ M4 以下はシャンク四角部はありません。

単位: mm

寸法	ひっかかり率			在庫	商品コード	L	ℓ	D <sub>s</sub>	先端形状	注3形状	
	90%	75%	60%								
M 2用	1.83	1.86	1.89	○	RYC2.0	42	9	3	凸	t	
M 2.5用	2.31	2.34	2.37		RYC2.5	44	10	3	凸		
M 2.6用	2.41	2.44	2.47		RYC2.6	44	10	3	凸		
M 3用	2.78	2.83	2.87		RYC3.0	46	13	4	凸		
M 4用	3.69	3.75	3.81		RYC4.0	52	16	5	凸		
M 5用	4.65	4.71	4.77		RYC5.0	60	16	5.5	凸		
M 6用	5.55	5.63	5.70		RYC6.0	62	19	6	凸		
M 8用	7.42	7.53	7.63		RYC8.0	70	25	6.2	-		u

## ミニチュアねじ用ロールタップ

# MS+RS/MS-RS



ミニチュアサイズの安定したねじ加工を可能としたスタンダードタイプのロールタップです。

## ミニチュアねじ用半切削半盛上げタイプ

# MS-TF



ミニチュアねじ用半切削半盛上げタップです。

はバージョンアップ品。  
 ◎=流通品 ○=準流通品 △=特定流通品 (受注生産品)  
 注1: 製品コードの※につきましては在庫が無くなり次第バージョンアップ商品へ切り替わりとなります。  
 注2: 形状タイプは技術資料-83をご覧ください。

◎=流通品 ○=準流通品 △=特定流通品 (受注生産品)  
 注3: 形状タイプは技術資料-84をご覧ください。

単位: mm

寸法	等級	ℓ <sub>c</sub>	在庫	注1 商品コード	L	ℓ	D <sub>s</sub>	凸溝	先端形状	注2 形状
S 0.6 X 0.15	GS2	2P	△	MSP20.6-B	36	2.5	3	4	凸	a
	G3	2P	△	※RS30.6-B	18	2.5	1.5	3	平	p
S 0.7 X 0.175	GS3	2P	△	MSP30.7-B	36	2.5	3	4	凸	a
	G3	2P	△	※RS30.7-B	25	3.5	1.5	3	平	p
S 0.8 X 0.2	GS3	2P	△	MSP30.8-B	36	3	3	4	凸	a
	G4	2P	△	※RS40.8-B	25	3.5	1.5	3	平	p
S 0.9 X 0.225	GS4	2P	△	MSP40.9-B	36	3	3	4	凸	a
	G4	2P	△	※RS40.9-B	25	3.5	1.5	3	平	p

単位: mm

寸法	ℓ <sub>c</sub>	在庫	商品コード	L	ℓ	D <sub>s</sub>	溝数	先端形状	注3 形状
S 0.5 X 0.125	3P	△	GMHF0.5-3	18	2.5	1.5	2	凸	p
S 0.6 X 0.15	3P	△	GMHF0.6-3	18	2.5	1.5	3	凸	
S 0.7 X 0.175	3P	△	GMHF0.7-3	25	3.5	1.5	3	凸	
S 0.8 X 0.2	3P	△	GMHF0.8-3	25	3.5	1.5	3	凸	
S 0.9 X 0.225	3P	△	GMHF0.9-3	25	3.5	1.5	3	凸	

## ミニチュアねじ用切削タイプ

# MS-TR



ミニチュアねじ用切削タップです。

◎=流通品 ○=準流通品 △=特定流通品 (受注生産品)  
 注3: 形状タイプは技術資料-84をご覧ください。

単位: mm

寸法	ℓ <sub>c</sub>	在庫	商品コード	L	ℓ	D <sub>s</sub>	溝数	先端形状	注3 形状
S 0.5 X 0.125	3P	△	GMHR0.5-3	18	2.5	1.5	3	凸	p
S 0.6 X 0.15	3P	△	GMHR0.6-3	18	2.5	1.5	3	凸	
S 0.7 X 0.175	3P	△	GMHR0.7-3	25	3.5	1.5	3	凸	
S 0.8 X 0.2	3P	△	GMHR0.8-3	25	3.5	1.5	3	凸	
S 0.9 X 0.225	3P	△	GMHR0.9-3	25	3.5	1.5	3	凸	

※改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。

## 三脚用タップ

## HT



カメラ三脚取付ねじ加工用のタップです。ねじ寸法はオーバーサイズになっています。

◎=流通品 ○=準流通品 △=特定流通品（受注生産品）  
注3：形状タイプは技術資料-83をご覧ください。

単位：mm

寸法	$\ell_c$	在庫	商品コード	L	$\ell$	$\ell_n$	$D_s$	溝数	先端形状	注3形状
1/4 - 20 UNC	9P		TRIU04N9	62	19	30	6	3	凸	c
	3P	△	TRIU04N5							
	1.5P		TRIU04N1							

## 三脚用タップ

## N-SP



カメラ三脚取付ねじ加工用のタップです。ねじ寸法はオーバーサイズになっています。

◎=流通品 ○=準流通品 △=特定流通品（受注生産品）  
注3：形状タイプは技術資料-83をご覧ください。

単位：mm

寸法	$\ell_c$	在庫	商品コード	L	$\ell$	$\ell_n$	$D_s$	溝数	先端形状	注3形状
1/4 - 20 UNC	2.5P	△	SNRIU04N	62	19	30	6	3	凸	c

## リリース用タップ

## T



カメラリリースの取付ねじ加工用のタップです。

◎=流通品 ○=準流通品 △=特定流通品（受注生産品）

単位：mm

寸法	在庫	商品コード	L	$\ell$	$\ell_n$	$D_s$	溝数	先端形状	形状
3.4 X 0.5 X 28°	△	QH-3.4G	52	5.25	-	4	3	凸	-